



Co-nantec PROCESO PARED ANTI-ORÍN EN FACHADAS, SUPERFICIES POROSAS, DE PIEDRA O BASE MINERAL

RECOMENDACIONES:

- Si lo que queremos es hacer una demostración a un cliente, lo mejor es elegir dos zonas muy propensas a ser orinadas para hacer el tratamiento en una sola zona. Lo ideal es que estén lo más cerca posible para poder comparar los resultados. Por ejemplo si es una puerta que orinan a ambos lados hacer una de las dos. Si es una esquina hacer sólo una de las caras.
- Se recomienda aplicar el producto en la pared a la altura necesaria y en la acera para que el orín se repela lo más lejos posible.
- No aplicar el producto en días de lluvia pues las superficies deben estar secas para aplicar. Tampoco es recomendable en días con mucho viento para evitar gasto de producto innecesario.

PAREDES ANTI-ORÍN



Si tu pared es víctima de orines de perros y personas, tenemos la solución que necesitas.

La nanotecnología nos ayuda en la higiene urbana.



info@co-nantec.com
Tf.618 032 882



PROCEDIMIENTO

- 1) Limpiar la zona con un detergente enzimático que nos va a ayudar a eliminar el olor y las manchas. Se puede aplicar pulverizado y frotar con un cepillo suave la pared y acera. Aclarar después con agua, preferentemente con agua a presión con manguera o Karcher.
- 2) Dejar secar perfectamente la superficie.
- 3) Agitar enérgicamente antes de usar. Aplicar una primera capa de producto pulverizado con spray, mochila o pistola Hvlp. Se recomienda una 2 y 3 capa dependiendo de la porosidad, con rodillo. La superficie debe quedar bien impregnada.
- 4) Dejar secar el producto. El secado al tacto dependerá de la temperatura y la exposición al sol. El resultado óptimo se alcanza a los 15 días en temperatura de
- 5) La limpieza posterior se hará simplemente con agua, con manguera o Karcher.
- 6) La duración del producto puede llegar a 5 años. Se puede reaplicar encima si observamos que se ha debilitado su efecto.



Co-nantec PROCESO PARED ANTI-ORÍN EN FACHADAS, SUPERFICIES POROSAS, DE PIEDRA O BASE MINERAL

BENEFICIOS:

Con lluvia tiene efecto auto-limpiante.

Repele, cualquier líquido, suciedad, aceites, grasas, contaminación.

Facilita las limpiezas.

Evita los malos olores.

Evita la formación de moho y musgo.

La superficie queda impermeabilizada.

100% ecológico y evita el uso de productos químicos.

Protege de los rayos UV evitando la decoloración.

Evita la formación de hielo.

Resistente a la abrasión y adversidades climáticas.

Resistente a lavado a presión 50-60 bares

No altera el aspecto de la superficie original.

ADVERTENCIA:

El producto no es un repelente para evitar que los animales o personas orinen. Lo que hace es crear una película transparente, tapando el poro de la superficie tratada, no permitiendo la penetración del orín. Esto evitará la corrosión producida por los orines, la fácil limpieza y una mayor higiene.

NOTAS

Este producto es para fachadas y superficies minerales, pero hay disponibles productos para superficies como maderas, metales ó plásticos, en puertas, cerramientos, mobiliario urbano, etc., con las mismas cualidades y efectos. Todos los productos son nanotecnología y amigables con el medioambiente.